

Lagerware – Bauen - Schalung

SCHALUNG FICHTE/KIEFER, parallel besäumt, Frischeinschnitt KL: II-IV	STÄRKE	BREITE	LÄNGEN
roh und sägerau, fallende Breiten	18 mm	8-16 cm	3/3,50/4/4,50/5 m
roh und sägerau	18 mm	8 cm	4 m

SCHALUNG FICHTE/KIEFER parallel besäumt, Frischeinschnitt KL: II-IV	STÄRKE	BREITE	LÄNGEN
roh und sägerau, fallende Breiten	24 mm	8-16 cm	3/4/4,50/5 m
roh und sägerau	24 mm	10 cm	3/3,50/4/4,50/5 m
roh und sägerau	24 mm	14 cm	3/3,50/4/4,50/5 m
roh und sägerau	24 mm	20 cm	3/4/4,50/5 m

SCHALUNG FICHTE/KIEFER parallel besäumt, Frischeinschnitt KL: II-IV	STÄRKE	BREITE	LÄNGEN
roh und sägerau	30 mm	15 cm	3/4/4,50/5 m

FICHTENBRETTER, PRISMIERT, KL. I-II – GETROCKNET	STÄRKE	BREITE	LÄNGEN
sägerau	30 mm	30 cm	5 m

LÄRCHENSCHALUNG	STÄRKE	BREITE	LÄNGEN
sägerau, roh sägerau, getrocknet gehobelt, roh gehobelt, getrocknet			Auf Anfrage in verschiedensten Dimensionen lieferbar